


Lắp đặt nhanh – ZLX G2 (8P, 12P, 15P)

ZLX-G2 là thế hệ tiếp theo của dòng loa ZLX chuyên nghiệp bán chạy nhất từ Electro-Voice.



Cách lắp đặt loa:

Các bước lắp đặt	Hình ảnh minh họa
1. Kết nối dây nguồn AC từ ổ cắm có tiếp địa vào cổng MAINS IN .	
2. Gạt công tắc POWER sang ON .	
3. Điều chỉnh âm lượng về 0 dB bằng nút MASTER VOLUME .	
4. Nhấn phím chọn kênh đầu vào cho INPUT 1 hoặc INPUT 2 nếu dùng cáp XLR hoặc ¼-inch (6,35 mm), hoặc nhấn phím chọn cho INPUT 3/4 nếu dùng Bluetooth hoặc giắc 3,5 mm. Dùng nút MASTER VOL để điều chỉnh INPUT LEVEL về MUTE . Lắp lại cho từng kênh đầu vào nếu cần.	
5. Kết nối nguồn âm thanh bằng cáp XLR , TRS hoặc TS vào INPUT 1 hoặc INPUT 2 . Đảm bảo nguồn âm thanh đang MUTE hoặc ở mức thấp trước khi kết nối. Sau khi kết nối, tăng mức đầu ra của nguồn âm thanh lên mức hợp lý và đảm bảo tín hiệu không bị méo tín hiệu.	
6. Điều chỉnh INPUT LEVEL bằng nút MASTER VOLUME cho đến khi tín hiệu đạt ngay dưới mức tối đa hoặc đạt được đầu ra mong muốn. Nếu đèn báo PK/PEAK sáng, hãy giảm mức xuống cho đến khi đèn tắt. Nhấn lại phím chọn kênh đầu vào để thoát menu kênh. Thực hiện quy trình tương tự cho các đầu vào khác nếu đang sử dụng. Điều chỉnh mức đầu vào của từng kênh để đạt được bản mix mong muốn.	
7. Dùng nút MASTER VOLUME để điều chỉnh âm lượng cho đến khi loa phát ra mức âm mong muốn.	