

ZLX G2

LOA DI ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP

SẴN SÀNG CHO MỌI CUỘC CHƠI

MATT WIDING
EMI Audio Rentals



CỘNG ĐỒNG
ELECTRO-VOICE

MANG LẠI GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC

Với 3 kích thước loa và tùy chọn loa powered hoặc passive, ZLX G2 được thiết kế để tối ưu chi phí và lợi nhuận cho các đơn vị tổ chức sự kiện và cho thuê



NÂNG CẤP

Dòng ZLX MỚI mang lại tính năng, hiệu suất và tốc độ kết nối vượt trội so với các dòng loa di động cùng phân khúc



ĐA DỤNG

Các tính năng chuyên nghiệp bao gồm điều khiển/mixing, phát nhạc, cài đặt tùy chỉnh, hiệu ứng, giảm âm ducking và AFS (chống vọng âm tự động)



ZLX G2

CHẤT ÂM ĐẲNG CẤP CHUẨN THƯƠNG HIỆU ELECTRO-VOICE

Dựa trên những tinh hoa kỹ thuật đã làm nên danh tiếng của dòng ZLX, ZLX G2 tiếp tục cải tiến với nhiều tính năng chuyên nghiệp và thiết kế hoàn thiện hơn. Dòng sản phẩm ZLX G2 MỚI bao gồm ba kích thước loa là 8", 12" và 15", cùng các tùy chọn loa powered hoặc passive phù hợp với đa dạng nhu cầu của người dùng.



KẾT NỐI KHÔNG DÂY VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Sử dụng ứng dụng EV QuickSmart Mobile miễn phí, người dùng có thể tự do điều khiển và tối ưu hóa chất âm hay hiệu ứng âm thanh chỉ với một chiếc điện thoại hoặc máy tính bảng. Giao diện người dùng trực quan giúp dễ dàng định hình âm thanh trong mọi không gian, để người dùng có thể tập trung hoàn toàn vào buổi biểu diễn mà không phải lo về hiệu suất hay độ bền.



| Ứng dụng | Sử dụng trên chân loa/ kiểm âm sân khấu | Sử dụng trên chân loa/ kiểm âm sân khấu/ kick-back | Sử dụng trên chân loa/ kiểm âm sân khấu/ kick-back |
|--|---|---|---|
| Góc nghiêng cố định cho tư thế kick-back/ kiểm âm sân khấu | 55° / — | 55° / 23° | 55° / 23° |
| Phạm vi phủ sóng (H x V) | | 90° x 60° | |
| Chất liệu | | Polypropylene | |
| Màu sắc | | Đen | |
| Kích thước (Ngang x Cao x Rộng) | 289.9 mm x 459.6 mm x 280.5 mm (11.41" x 18.09" x 11.04") | 356.2 mm x 621.1 mm x 356 mm (14.02" x 24.45" x 14.01") | 422.8 mm x 697.6 mm x 383.1 mm (16.65" x 27.46" x 15.08") |
| Các lựa chọn lắp đặt | Sử dụng trên chân loa | Sử dụng trên chân loa/ treo tường | Sử dụng trên chân loa/ treo tường |

POWERED

ZLX-8P-G2

ZLX-12P-G2

ZLX-15P-G2

| | | | |
|--|---|--|---------------------|
| Loa thành phần HF | | 1.4" DECA2516 trình điều khiển nén titan | |
| Loa thành phần LF | 8" WECA2088 ferrit | 12" WECA2128 ferrit | 15" WECA2158 ferrit |
| Định mức công suất | | 1000 W | |
| Mức SPL tối đa | 126 dB | 127 dB | 129 dB |
| Dải tần số (-10 dB) | 50 Hz - 20 kHz | 48 Hz - 20 kHz | 42 Hz - 20 kHz |
| Quy trình xử lý tín hiệu số | QuickSmart DSP là trình xử lý tốt nhất trong các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường. Ứng dụng có thể dễ dàng thiết lập thông qua các cài đặt sẵn; phù hợp hệ thống loa trâm/top; PEQ/GEQ 7 băng tần; 5 lựa chọn tùy chỉnh cài đặt giám sát trực quan các thiết bị; tinh chỉnh mức đầu vào và thiết bị để; và bộ điều khiển hiệu ứng kỹ thuật số và âm lượng để tối ưu hóa cấu trúc khuếch đại, tất cả thao tác đều có thể thực hiện trên màn hình LCD màu. | | |
| Giám sát và điều khiển từ xa | Ứng dụng EV QuickSmart Mobile: cài đặt, điều khiển và giám sát không dây nhanh chóng lên đến 6 loa ZLX G2 cùng lúc, đồng thời nhận thông báo tức thì trong các trường hợp khẩn cấp. | | |
| Truyền phát âm thanh qua Bluetooth® và hệ thống stereo không dây | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Tần số crossover | | 1.40 kHz | |
| Cổng kết nối | 2x cổng XLR/TRS combo | 1x cổng 1/4" | 1x cổng XLR mix |
| Trọng lượng | 10.64 kg (23.46 lbs) | 14.82 kg (32.67 lbs) | 16.78 kg (37 lbs) |

PASSIVE

ZLX-8-G2

ZLX-12-G2

ZLX-15-G2

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Loa thành phần HF | | 1.4" DH-1K trình điều khiển nén titan | |
| Loa thành phần LF | 8" WECA2088 ferrit | 12" WECA2128 ferrit | 15" WECA2158 ferrit |
| Công suất | | 250 W định mức, 1000 W tối đa | |
| Mức SPL tối đa | 124 dB | 125 dB | 126 dB |
| Dải tần số (-10 dB) | 55 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | 53 Hz - 20 kHz |
| Tần số crossover | | 2 kHz | |
| Tần số high-pass | 60 Hz | 48 Hz | 40 Hz |
| Cổng kết nối | | Dual NL4 | |
| Trọng lượng | 10.15 kg (22.38 lbs) | 14.26 kg (31.44 lbs) | 16.44 kg (36.24 lbs) |
| Bộ khuếch đại Dynacord tương ứng | L1800FD, L2800FD | L1800FD, L2800FD | L1800FD, L2800FD |



Truy cập electrovoice.com/zlx-g2 để biết thêm thông tin chi tiết.

EV QuickSmart Mobile có sẵn ở một số quốc gia nhất định. Apple, logo của Apple, iPhone®, iPad® và App Store® là các thương hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Google Play và logo của Google Play là các thương hiệu thuộc sở hữu của Google LLC. Bluetooth và các logo Bluetooth là thương hiệu đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và bất kỳ sử dụng của các biểu tượng này bởi Bosch Security Systems, LLC đều được cấp phép. Thông tin trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. ©2024 Bosch Security Systems, LLC.